



HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

Bestektekst Sach Dynamic 1.6

HANSONCSS.NL

Begrippen: Algemeen

1. Centrale stofzuiginstallatie
Onder dit hoofdstuk wordt mede begrepen:
Centrale stofzuiginstallatie
De woning dient te worden voorzien van een stofzuiginstallatie.
De installatie wordt opgesteld in ruimte _____
Vanaf de unit het leidingwerk aanbrengen naar de diverse zuiginlaten, zoals door de fabrikant op de tekening.

Bijbehorende verplichtingen: algemeen

1. Controle verbindingen
Door de aannemer worden alle leidingverbindingen gecontroleerd.
Alle nieuw te maken leidingverbindingen worden gecontroleerd door de aannemer

Aanleg PVS leiding

- Aanleg: Leidingverloop volgens tekening of volgens advies van Hanson.
Verbindingen: Hanson koppelstukken mof/mof naadloos verlijmd.
Bevestiging: Gebeugeld of weggewerkt in vloer en wand
Toebehoren: Zwakstroomkabel 2 x 0.75

Inbouw materiaal

1. 2" Hanson witte buis
2. Hanson bochten en koppelstukken voor een gladde en naadloze verbinding.

Stofzuiginstallatie

1. Fabrikaat: **Hanson Trading**
2. Type: **Sach Dynamic 1.6**
3. Onderdruk MM waterkolom: **3100**
4. Luchtverplaatsing ltr/pm: **3160**
5. Max. aantal zuiginlaten: **8**
6. Max. afstand verste zuiginlaat: **30 meter**
7. Zuiginlaten: **type 3000 kunststof / metaal**
8. Accessoireset: **basisset 10 mtr. / luxe set 10 mtr.**



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:

sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl