



HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

GEBRUIKSAANWIJZING SILENT MASTER CV300

Materialen geleverd bij de CV300 unit
(deze bevinden zich in de unit)

- 1x micronfilter (wit)
- 1x gesloten stofzak
- 1x adapter voor stofzak aansluiting
- 1x afsluit kap
- 3x kabelschoentje
- 1x ophangbeugel (boven de unit in de doos)

MONTAGE:

Bevestig de ophangbeugel aan de wand.

Let op! De unit moet minimaal 20 cm van de grond te hangen.
De motor zuigt van buitenaf ook lucht aan om zichzelf te koelen.

Indien de unit te laag bij de grond hangt, kan via het koelrooster, stof aangezogen worden waardoor de motor beschadigd kan raken.

Plaats de adapter van binnenuit in de linker of rechter opening en sluit de andere opening af met de meegeleverde afsluitkap. Laat de adapter naar beneden wijzen.

Plaats met twee handen het kartonnetje van de stofzak over de adapter totdat deze achter het randje vastzit. Leg het deksel terug op de unit

Sluit de zwakstroom stuurdraad aan met de meegeleverde kabelschoentjes. Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op "0".

De unit is nu gereed voor gebruik!



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:

sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl